



PVF-R3000 VIRTALÄHDEMODOULI

PVF-R3000 Virtalähdemoduuli

PVF-R3000 – Kompakti ja luotettava
DC-virtalähdemoduuli.

Korkea hyötysuhde (jopa 95 %),
energian kulutus on pienempää.

Lähtöteho 3000 W, lähtöjännitteet
110, 220, 300 Vdc.

Soveltuu virtalähteeksi ja
varaajakäyttöön.



PVF-R3000 VIRTALÄHDEMODUULI

Jänniteversiot

Nimellisjännite	Jännitteen säätöalue	Virtaraja	Suurin teho
110 Vdc	0-144 Vdc	30 A	3000 W
220 Vdc	0-286 Vdc	10 A	2800 W
300 Vdc	0-520 Vdc	10 A	2800 W

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet:	
Syöttöjännite	195-264 Vdc
Verkkovirta	16 A (max)
Taajuus	47-63 Hz
Hyötysuhde	95 %
Tehokerroin	> 0,98
Lähdön hurinajännite	< 1 % rms
KytKentävirta/Syöksyvirta	< 30 A
Mekaaniset ominaisuudet:	
Paino	7,1 kg
Mitat, maksimi (P x L x K)	272 x 82 x 420 mm
Suojausluokka	IP20
Käyttöympäristö:	
Käyttölämpötila-alue	0...+40°C täydellä kuormalla, suurin sallittu +55°C
Ohjausvaihtoehdot:	
Standardit	IEC61558-2-16:2009 & AMD1:2013, IEC61668-1:2017, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Käyttökohteet:

- Varaajat
- Syöttöjärjestelmät
- Pintakäsittely



Turn on the solutions.



sales@ellego.fi

Linnapellontie 18, FI-24910 Halikko as, Finland /// Tel: +358 (0)2 737 250 /// www.ellego.fi